




AB07012MB250302

Luftleistung



Einzellitzen AWG28, verzinkt
VCC = rot GND = schwarz FG = weiß
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL
U [V DC]	12 [V]
I _{typ} [mA]	200 [mA]
I _{max} [mA]	300 [mA]
V _{max} [m³/h]	15,46 [m³/h]
P _{max} [Pa]	181,8 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	38,9 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	3199 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	2 [Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	69999 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,062


* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

AB07012MB250302 Art.Nr.: 111111520

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025



SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



AB07012MB250302

Tacho

Wichtig: Der Tachoausgang ist nicht gegen Kurzschluss gesichert und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden. Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoausgang isolieren!



Run: Low=0.3V max High=VCC
Stop: Low or High
 $T = \text{rpm}/60 \cdot [\text{pulses per revolution}]$