Axiallüfter AC

UF-T92BBPB0AM1D4A

Luftleistung

Einzellitzen AWG22, verzinnt
VCC = GND = FG =
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL
U [V AC]	230 [V]
I_{typ} [mA]	[mA]
I_{max} [mA]	[mA]
V_{max} [m³/h]	66 [m³/h]
P_{max} [Pa]	22 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	34 [dB(A)]
Drehzahl [min^{-1}]	2650 [min^{-1}]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-20 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	50000 [h] - 240000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,085

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

UF-T92BBPB0AM1D4A Art.Nr.: 111111768

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com

Axiallüfter AC

UF-T92BBPB0AM1D4A

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com