




AB05024HB200100

Luftleistung



Einzellitzen AWG26, verzinkt
VCC = rot GND = schwarz FG =
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL
U [V DC]	24 [V]
I _{typ} [mA]	100 [mA]
I _{max} [mA]	150 [mA]
V _{max} [m³/h]	10,45 [m³/h]
P _{max} [Pa]	176,9 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	37,6 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	5200 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,03

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

AB05024HB200100 Art.Nr.: 111112126

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



AB05024HB200100
