




AS06012XB387100(10)

Luftleistung



Einzellitzen AWG24, verzinkt
VCC = rot GND = schwarz FG =
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL / CA
U [V DC]	12 [V]
I _{typ} [mA]	2700 [mA]
I _{max} [mA]	3000 [mA]
V _{max} [m³/h]	145,3 [m³/h]
P _{max} [Pa]	735,5 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	69,5 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	16000 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,125

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

AS06012XB387100(10) Art.Nr.: 111112141

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



AS06012XB387100(10)
