

KA2509HA2-4BMT

Luftleistung

Terminal 2,8x0,5
VCC = GND = FG =
Kein Hindernis im Abstand von 1mm von der Lufteintrittseite

Zertifizierungen	CE / UL
U [V AC]	230 [V]
I _{typ} [mA]	310 [mA]
I _{max} [mA]	[mA]
V _{max} [m³/h]	840 [m³/h]
P _{max} [Pa]	92 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	53 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	1400 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	[Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-40 [°C] - 80 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	1,68


* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

KA2509HA2-4BMT Art.Nr.: 852588303

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025

SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



SEPA GmbH
EUROPE

Axiallüfter AC

KA2509HA2-4BMT
