



AG12024MB257300



Zertifizierungen	CE / UL / CA
U [V DC]	24 [V]
I _{typ} [mA]	140 [mA]
I _{max} [mA]	154 [mA]
V _{max} [m³/h]	117 [m³/h]
P _{max} [Pa]	53 [Pa]
Geräusch [dB(A)]	41 [dB(A)]
Drehzahl [min ⁻¹]	2500 [min ⁻¹]
Signal / FG [Imp/U]	3 [Imp/U]
PWM	nein
Temp. [°C]	-10 [°C] - 70 [°C]
L10/MTTF @ 40°C [h]	70000 [h] - 350000 [h]
Lagersystem	Kugellager
Gewicht [kg]	0,185

* Geräusch und Drehzahl unterliegen toleranzbedingten Abweichungen.

BESTELLDATEN

AG12024MB257300 Art.Nr.: 995022049

Technische Änderungen vorbehalten
26.11.2025



SEPA EUROPE GmbH DE-79427 Eschbach Tel.: +49 7634/59459-0 info@sepa-europe.com



AG12024MB257300

Tacho

Wichtig: Der Tachoaussgang ist nicht gegen Kurzschluss gesichert und darf ohne Vorwiderstand nicht an GND oder VCC angeschlossen werden. Ein Pull-up-Widerstand wird benötigt. Nicht benutzten Tachoaussgang isolieren!



Run: Low=0.3V max High=VCC
Stop: Low or High
 $T = \text{rpm}/60 \cdot [\text{pulses per revolution}]$